

Nuovi TK4

**TK4**



# PIÙ POTENZA, PIÙ COMFORT, PIÙ EFFICIENZA. E OLTRE 85 ANNI DI ESPERIENZA.

Frutto di oltre 85 anni di esperienza trattoristica specifica nel campo dei cingolati, i nuovi trattori New Holland Serie TK4 con motori emisionati Tier 4A, ribadiscono una indiscussa supremazia nel segmento. La nuova gamma conta 17 nuovi modelli, da 75 a 99 CV, che offrono agli agricoltori e contoterzisti stabilità, comfort, prestazioni al top, nuovi e più elevati livelli di potenza, efficienza dei consumi e rispetto per l'ambiente. Grazie all'esperienza e al rinnovamento continuo di New Holland in questo segmento, ogni cliente avrà la certezza di trovare il trattore più adatto alle proprie esigenze, potendo scegliere tra modelli Speciali, in versione ROPS, o Campo Aperto, sia ROPS che cabinato.



## NUOVO STILE

Quando si tratta di trattori campioni di produttività e di vendite, anche l'occhio vuole la sua parte. Il nuovo styling del cofano arrotondato, con i caratteristici fari a "occhi di gatto", non solo accomuna i nuovi TK4 alla grande famiglia dei trattori New Holland più potenti, ma contribuisce anche a migliorare la visibilità anteriore e laterale sulla zona di lavoro.

## NUOVO COMFORT DEL POSTO GUIDA

La continua ricerca del massimo comfort da parte di New Holland ha portato significativi miglioramenti al posto di guida:

- Un nuovo pannello d'acciaio da 10 mm separa il motore dall'operatore, riducendo drasticamente la temperatura nell'area dei piedi dell'operatore. Inoltre nuovi pannelli laterali impediscono a polvere e calore di raggiungere il posto guida quando si opera su terreni particolarmente asciutti
- Nuovo sedile pneumatico opzionale per ridurre le vibrazioni sull'operatore

## OPZIONI ESCLUSIVE DI NEW HOLLAND

I nuovi trattori Serie TK4 offrono, oltre alle numerose caratteristiche migliorate, tutti i sistemi esclusivi che hanno contribuito a decretare l'assoluta supremazia sul mercato dei cingolati New Holland:

- Steering-O-Matic™ Plus, un solo comando per sterzare, andare avanti e fermarsi per un'esperienza di guida senza pari
- Cingolo in gomma e ferro intercambiabili
- Il sistema di controllo del sollevatore idraulico Lift-O-Matic™
- Cabina di fabbrica (opzionale) negli allestimenti Campo Aperto



## NUOVI MOTORI A GESTIONE ELETTRONICA PER PRESTAZIONI AL TOP

I nuovi motori FPT Industrial F5C da 75 a 99 CV emisionati Tier 4A della Serie TK4 mantengono, in termini di potenza e di coppia, gli stessi eccellenti livelli prestazionali dei loro predecessori, ulteriormente ottimizzati. Ora la potenza massima si ottiene in maniera costante da 1.900 a 2.300 giri. Più contenuti i consumi di combustibile grazie alla presenza del nuovo sistema elettronico di gestione del motore.

## NUOVO SISTEMA DI POST-TRATTAMENTO

Specificamente progettato per i nuovi trattori Serie TK4, il sistema di post-trattamento dei gas di scarico per la compatibilità con la normativa Tier 4A con filtro antiparticolato, è strategicamente alloggiato nel nuovo supporto dell'assale anteriore, contribuendo così a mantenere un basso centro di gravità.

## NUOVO SUPPORTO DELL'ASSALE ANTERIORE

Il supporto dell'assale anteriore dei nuovi trattori cingolati TK4 è stato reso più pesante e più robusto in modo da consentire una zavorrata anteriore fino a 500 kg. L'aumentato peso frontale consente ai nuovi TK4 di gestire senza problemi anche gli attrezzi anteriori più grandi e pesanti come le prepotatrici.

		Speciali ROPS			Campo Aperto (Cabina-ROPS)			
Modelli		TK4V	TK4N	TK4F	TK4.90	TK4.90M	TK4.100	TK4.100M
<b>Motore</b>								
Potenza - ISO 14396	(CV)	75 / 85 / 99			85	85	99	99
<b>Cingoli e dimensioni</b>								
Passo	(mm)	1.341	1.341	1.341	1.586	1.586	1.656	1.656
Numero di rulli		4	4/5	4/5	5	5	6	6
Carreggiata	(mm)	900	1.000	1.100	1.100	1.300	1.100	1.300
Larghezza totale min. / max.	(mm)	1.115 / 1.117	1.300 / 1.310	1.400 / 1.450	1.410 / 1.450	1.650 / 1.700	1.410 / 1.450	1.700 / 1.750
<b>Posto guida</b>								
Cabina/ROPS		ROPS	ROPS	ROPS	Cabina/ROPS	Cabina/ROPS	Cabina/ROPS	Cabina/ROPS
Sedile pneumatico		○	○	○	○	○	○	○
<b>Trasmissione</b>								
Inversore	(AVxRM)	8 x 8	8 x 8	8 x 8	8 x 8	8 x 8	8 x 8	8 x 8
Velocità min. / max.	(km/h)	1,6 / 11	1,6 / 11	1,6 / 11	1,7 / 12	1,7 / 12	1,7 / 12	1,7 / 12
Cambio con superriduttore	(AVxRM)	16 x 8	16 x 8	16 x 8	16 x 8	16 x 8	16 x 8	16 x 8
Velocità min. / max.	(km/h)	0,4 / 11	0,4 / 11	0,4 / 11	0,4 / 12	0,4 / 12	0,4 / 12	0,4 / 12
<b>Sterzo</b>								
Steering-0-Matic™		●	●	●	●	●	●	●
Steering-0-Matic™ Plus		○	○	○	○	○	○	○
<b>PdP</b>								
Regime standard	(giri/min)	540/540E	540/540E	540/540E	540/540E	540/540E	540/540E	540/540E
Regime optional	(giri/min)	-	-	-	-	540/1000	540/1000	540/1000
<b>Impianto idraulico</b>								
Capacità di sollevamento max. alle rotule	(kg)	3.535	3.535	3.535	3.720	3.720	3.720	3.720
Capacità	(L/min)	35,5	35,5	35,5	35,5	45	45	45
Numero max. di distributori idraulici posteriori		4	4	4	5	5	5	5

● Standard ○ Optional - Non disponibile



[www.newholland.com/it](http://www.newholland.com/it) - [newhollandtopservice.italia@cnhind.com](mailto:newhollandtopservice.italia@cnhind.com)

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore. Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra rete di vendita. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 11/16 - TP01 - (Turin) - 160014/I00